FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

WK系列
蒸汽烘干机



江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

WK 系列蒸汽烘干机核心亮点

- 4~6mm模板普通浮性水产料烘干水分均匀度 ± 0.5%；
- 4~6mm模板普通浮性料吨蒸汽耗量140~160kg；
- 体积小，空间优势大，新工程、改造工程场景均可适用；
- 模块化设计，安装快速便捷；
- 两种热源灵活选择；
- 全系标配风道清粉绞龙，风道清洁卫生，减少人工清理和自燃风险。

WK 系列蒸汽烘干机配置

项目	标准配置	可选配
输送带结构	履带板 (不锈钢)	微孔板 (不锈钢)
烘干机内部和物料直接接触部件材质	不锈钢	
减速机品牌	国产	SEW
轴承品牌	国产	NSK
蒸汽系统阀门品牌	核心阀件斯派莎克，流量计国产	全套斯派莎克，流量计进口通用
风机品牌	国产	
换热器品牌	国产	

WK 系列蒸汽烘干机选型参考

烘干机型号	简写型号	4~6mm模板浮性水产料参考产能(t/h)	蒸汽耗量(kg/t)	水分均匀性(%)
GZWK3000-8	WK2-8FS	6~7	浮料：140~160	浮料：±0.5
GZWK3000-10	WK2-10FS	7~9		
GZWK3000-12	WK2-12FS	9~10		
GZWK2200-12	WK2-12TS	6.5~7.5		
GZWK2200-14	WK2-14TS	7~9		
GZWK2200-16	WK2-14TS	9~10		

注：1、如上数据基于常规配方，常规料型（浮料模板直径4～6mm），降水幅度：浮料10%；
2、浮料出模容重300-380g/L。

多场景应用

- 客户不同应用场景（沉料、浮料、沉浮兼顾、大颗粒、微小颗粒等）；
- 不同厂房尺寸（高、矮、宽、窄、长、短）；
- 整机采用模块化设计，安装便捷，加节改造便捷。

国产高端循环风机

- 采用耐高温电机，保证使用寿命；
- 运行稳定，维护简单。

国产不锈钢换热器

- 基管不锈钢，大大延长使用寿命；
- 焊接牢固可靠，无蒸汽泄漏等缺陷。



欧美环保卫生标准

- 干燥段两侧风道均配置清粉绞龙，减少粉尘堆积；
- 每层输送带均配有自动清扫装置；
- 内部均采用平滑表面。

操作安全、易维护

- 出料口和清粉绞龙堵料报警；
- 输送带停转报警。

先进设计结构，提升烘干水分均匀性

- 标配伺服摊布器，保证料层厚度一致；
- 气流在不同的区域内从不同的方向穿过料层，提升水分均匀性。

分区式烘干区域设计，降低能耗

- 各烘干区域温度独立控制，合理分配能量，降低能耗；
- 集成化风路技术，合理利用尾气气流，降低能耗。