FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

T系列
斗式提升机



性能参数

型号	头轮直径(mm)	线速度(m/s)	最大产量(t/h) 粒料	粉料	最大提升高度(m)
T360	300	1.2～1.8	30	17	40
T400	360	1.3～1.9	45	25	50
T500	400	1.4～2.1	63	36	50
T600	500	1.6～2.3	103	58	50
T700	600	2.5～2.8	170	105	50

说明：颗粒物料产量按照容重为0.75 t/m³计算，如：玉米颗粒，粉料产量按照容重0.45 t/m³计算。

设备优势

■ 产量大幅提升

T系列提升机采用全新高品质畚斗，畚斗的装填效率大幅提高，使得设备产能更大。对比原提升机，T系列提升机体积更小、功能更全，这将非常有利于工艺布置，可以减少附属材料的使用，降低了土建成本，为客户创造更多价值。

■ 功耗显著降低

优化设计的机头弧线、提升机速度、减少回料等措施，使得提升机的功率需求大大降低，相较于原设计，配置的电机型号更小。

例如：

配置条件	将67m³豆粕原料（容重0.6 t/m³）提升至35m高度
对比项	型号	功率
原型号	TDTG50/28	7.5kW
T系列	T500	5.5kW

最佳的提升速度减少物料的破碎，提高成品的完备率。对于粉状、轻质物料，最佳的提升速度也可以降低气流对卸料的影响，回料较原先降低80%，不仅保证了设备产量，还大幅降低功率消耗，降低客户的使用成本。

■ 畚斗使用寿命提升2倍以上

常规塑料畚斗的使用寿命一般在1～2年，而我们选用的高品质塑料畚斗能够达到老畚斗的2倍以上，某些工段甚至达到5~10年，关键位置厚度更厚、整体强度更高、耐磨性更好：

提升机型号	T360	T400	T500	T600	T700
畚斗前口厚度/mm	6.5±0.5	8.5±0.5	9±0.5	9±0.5	8.5±0.5



	抗冲击性比较	耐磨性比较
现有塑料畚斗	冲击**10次**后发生结构性破坏，畚斗不能使用	30分钟磨损量为**3.9%**
新型高品质塑料畚斗	冲击**17次**后，畚斗口部变形，有轻微撕裂，修整后可以应急使用	30分钟磨损量为**2.3%**

说明：
①抗冲击性测试方法是，采用相同重物自同一高度自由冲击畚斗相同位置得到；
②耐磨测试方式是，采用相同的滚筒耐磨机磨削畚斗前口位置30分钟，计算两畚斗的重量损耗比例得到。


抗冲击试验现场


耐磨试验现场

良好的寿命表现，可以减少设备停机检修的次数，不仅仅是缩减了维修成本，关键在于大幅提高的可靠性可以让客户更加放心。

江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com
地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号
销售热线：0514-87848898
服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号