FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

美瑞杰
蒸汽烘干机



江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566

丰尚微信公众号

丰尚抖音号

美瑞杰蒸汽烘干机核心亮点

- 丰尚美国研究院主导研发；
- 应用范围广，可用于各种水产饲料、宠物食品以及食品颗粒的烘干；
- 欧美环保卫生标准设计；
- 电机直连驱动循环风机，噪音低，传动效率高，运行更加稳定；
- 快速便捷安装，操作安全，维护要求低，便于维修。

美瑞杰蒸汽烘干机配置

项目	标准配置	可选配
输送带结构	履带板（不锈钢）	微孔板（不锈钢）
烘干机内部和物料直接接触部件材质	不锈钢	
减速机品牌	SEW	同档次品牌
蒸汽系统主要阀门品牌	核心阀件斯派莎克，减压阀阀天，流量计西森	全套斯派莎克阀件，进口通用流量计
风机品牌	合资品牌	
换热器品牌	国产不锈钢	合资品牌

美瑞杰蒸汽烘干机选型参考

烘干机型号	简写型号	4~6mm模板浮性水产料参考产能(t/h)	蒸汽耗量(kg/t)	水分均匀性(%)
SDZB3000-4	M4	3.0~3.5	浮料：140~160	浮料：±0.5
SDZB3000-5	M5	3.5~4.0		
SDZB3000-6	M6	4.0~5.0		
SDZB3000-8	M8	6.5~7.0		
SDZB3000-10	M10	7.5~8.5		
SDZB3000-11	M11	9.0~9.5		
SDZB3000-12	M12	9.5~10.5		
SDZB3000-14	M14	11.0~12.0		
SDZB3000-16	M16	12.5~13.5		
SDZB3000-18	M18	14.5~15.5		
SDZB3000-20	M20	16.0~17.0		

注：1、如上数据基于常规配方，浮料直径4~6mm，降水幅度：浮料10%；
2、浮料出模容重300-380g/L。

操作安全、易维护

- 出料口和清粉绞龙堵料报警；
- 输送带停转报警；
- 整机采用装配式结构，便于拆装；
- 干燥段侧门和顶门尺寸根据人体工程学设计，便于维护人员进出。

标配国产不锈钢换热器

- 标准化设计，缩短交货周期；
- 配备除尘过滤网，可快速拆卸更换；
- 经抗腐蚀工艺处理，使用寿命长；
- 无蒸汽泄漏等缺陷。

标配国际高端品牌循环风机

- 标准化设计，缩短交货周期；
- 使用直连电机，避免皮带断裂；
- 运行稳定，维护简单。



先进设计结构，提升烘干水分均匀性

- 标配伺服摊布器，保证料层厚度一致；
- 可调式打散装置，避免物料结团；
- 气流在不同的区域内从不同的方向穿过料层，提升水分均匀性。

安装简便

- 整机采用模块化设计；
- 现场安装工作量大大减少。

欧美环保卫生标准

- 干燥段两侧风道均配置清粉绞龙，减少粉尘堆积；
- 每层输送带均配有自动清扫装置；
- 内部均采用平滑表面。

分区式烘干区域设计，降低能耗

- 各烘干区域温度独立控制，合理分配能量，降低能耗；
- 各烘干区域根据湿度自动控制排湿量，降低能耗。