FAMSUN

缔造系统价值

丰尚

SJHS双层
高效混合机



江苏丰尚智能科技有限公司

www.famsun.com

地址：江苏省扬州高新技术开发区安桥路2号

销售热线：0514-87848898

服务热线：400-780-5566


丰尚微信公众号

丰尚抖音号

SJHS双层高效混合机是丰尚自主研发的混合机，
具有混合时间短、均匀度高、残留少等优点。

国家质检总局抽查检测：

混合均匀度 97.7%（即 CV 值为 2.3%），
自然残留量≤0.1%，
吨料电耗仅为 0.30kW · h/t。
广泛应用于多行业中不同比重、粒度等物料的混合。

混合机 类型	卧式 螺带混合机	双轴 桨叶混合机	双层 高效混合机
形状			
CV值	6~8	3~5	2~5
混合时间	3~6 min	45~90 s	45~60 s
残留率	≤0.5%	≤0.3%	≤0.1%

双层高效混合机与其他类型混合机比较

注：检测方法参照GB/T5918中的甲基紫法，试验物料及试验方法参照GB/T32536要求。

性能参数


型号	有效容积(m^3)	每批混合量(kg/bat)	功率(kW)	液体添加量(%)
SJHS0.2	0.2	100	2.2/3	≤3%
SJHS0.5	0.5	250	5.5/7.5	≤3%
SJHS1	1	500	11/15	≤3%
SJHS2	2	1000	18.5/22	≤3%
SJHS4	4	2000	37/45	≤3%
SJHS6	6	3000	30×2	≤3%
SJHS8	8	4000	37×2	≤4%

注 :1、每批混合量按物料容重≥0.5t/m^3 计算；液体添加量＞3% 时需要定制。
2、标配小功率，有液体添加特殊物料时选大功率。

性能特点

■ 高均匀


双层转子设计，混合均匀度高达97.7%，混合时间短，单轴更节省动力；
配备大截面回风管，减少粉尘，防止物料偏析；



■ 无残留


焊接一体式转子，残留小，防止物料交叉污染；全敞开出料门，物料瞬间排空，残留低；






■ 零泄漏

出料门采用硅胶密封，确保不泄漏，耐磨、寿命更持久；轴端采用特殊设计的填料密封，确保不泄漏；





■ 人性化

超大检修门，清理、检修更方便，节省时间；检修门设有安全开关，打开时设备无法运行，确保检修或清理时人身安全。

